

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr



# TOURBILLON, DATUM, ANZEIGE DER GANGRESERVE, AUTOMATIKAUFZUG

Kaliber 25, Gangautonomie bis 192 Stunden.



6025

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Lösen Sie die verschraubte Krone (Position A) vor jeder Manipulation und verschrauben Sie sie danach wieder.

## **Die Krone hat zwei Positionen :**

**Position A :** Krone in Handaufzugposition.

**Position B :** Das Einstellen der Uhrzeit und die Korrektur des Datums erfolgen durch Drehen der Krone. Drehen Sie die großen Stunden- und Minutenzeiger, bis der Datumzeiger sich verschiebt. Um mehrere Tage zu korrigieren, verschieben Sie den Stundenzeiger zwischen 20 und 24 Uhr so oft hin und her wie notwendig.

## **Anmerkungen :**

– der Tourbillonkäfig macht eine vollständige Umdrehung pro Minute. Sein Pfeilarm dient als Sekundenzeiger dank der Gradeinteilung auf dem Tourbillonfenster-Umfang.

– die Anzeige der Gangreserve (minimale Zone -8) entspricht dem vollständigen Winkel, den der Reservezeiger durchlaufen muss. Es kann vorkommen, dass der Zeiger ein bisschen vor oder nach der Zone mit der minimalen Gangreserve stoppt ; dies ändert jedoch nichts an der gesamten effektiven Gangautonomie von 192 Stunden.

– bei voll aufgezogenem Werk ist die Ganggenauigkeit während der ersten fünf Tage Gangreserve garantiert. Anschließend büßt die Uhr allmählich ein wenig von ihrer Präzision ein. Die Gangreserve von gut einer Woche dient in erster Linie dazu, ein allzu häufiges Neueinstellen sämtlicher Funktionen zu vermeiden, wenn die Uhr nicht täglich getragen wird.

# DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

## Öffnen :

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Falblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

## Schließen :

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ans Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb. 3



Abb. 4

## Anpassen des Armbands :

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn ins gewünschte Loch (Abb. 5). Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Fig. 5