

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre



« 500 FATHOMS », DATE ET SECONDE,  
VALVE DE DÉCOMPRESSION, LUNETTE  
UNIDIRECTIONNELLE, AUTOMATIQUE

Calibre 1315, autonomie jusqu'à 120 heures.



50015

## MODE D'EMPLOI

Veillez dévisser la couronne (position A) avant toute manipulation et la revisser une fois le réglage de la montre effectué.

### **La couronne a trois positions :**

**Position A**, couronne en position de remontage manuel.

**Position B**, couronne tirée, en position de mise à la date rapide: permet de corriger rapidement la date.

**Position C**, couronne tirée, en position de mise à l'heure : permet de régler les heures et les minutes et de stopper l'aiguille des secondes.

## LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE

### **Utilisation :**

Avant le début de la plongée, tourner la lunette pour faire correspondre le marqueur en forme de losange (◆) avec l'aiguille des minutes. Grâce à cette manipulation, le temps écoulé en plongée, ou toute autre mesure de temps, se lit instantanément sur la lunette, en se référant au parcours de l'aiguille des minutes.

### **Système de décompression automatique :**

Votre montre résiste à une pression de 1000 mètres et possède un système de décompression automatique (couronne fixe située à 10h) qui ne nécessite aucune manipulation.

## IMPORTANT

**Pour la garantie d'étanchéité, se référer aux pages 2-3.**

**Pour le changement du bracelet à l'aide du posage, se référer à la page 30.**

# OUTIL BLANCPAIN DOUBLE USAGE

- 1) Stylet correcteur
- 2) Tourne-vis pour boucle déployante 3 lames avec sécurité.

L'embout modulable de votre outil Blancpain, est initialement tourné côté « tournevis », pour le réglage de la boucle déployante 3 lames avec sécurité (se référer à la page 28 pour l'ajustement du bracelet).

Pour effectuer les réglages de votre montre, cet outil sert également de stylet correcteur. Pour ce faire, glisser un doigt dans l'encoche et tirer jusqu'à ce que l'embout modulable se détache. Retourner l'embout côté « stylet » et le replacer, bille face à la fente. Presser en tournant légèrement pour le fixer.



# LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES AVEC SÉCURITÉ

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même au moyen de l'outil Blancpain fourni avec votre montre.



## Ouverture :

Pour ouvrir le fermoir, presser les poussoirs latéraux tout en soulevant le capot (Fig. 1). Pour ouvrir la 2ème lame, tirer vers le haut (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

## Fermeture :

Passer la montre au poignet. Ramener le brin du bracelet situé à 12h et presser avec le pouce jusqu'à la fermeture (Fig. 3). Effectuer la même opération avec le brin du bracelet situé à 6h (Fig. 4).



Fig. 3



Fig. 4

### Ajustement de la longueur du bracelet :

Dévisser la vis à l'aide de l'outil Blancpain fourni avec la montre (Fig. 5).

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer le « pied vis » dans le trou désiré (Fig. 6). Replacer la vis et visser à l'aide de l'outil Blancpain (Fig. 7-8).



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

## POSAGE FIFTY FATHOMS ET 500 FATHOMS

Le posage de changement de bracelet Fifty Fathoms et 500 Fathoms a été conçu par Blancpain pour maintenir la montre tout en effectuant très facilement le changement de bracelet souhaité, lorsque vous voulez, par exemple, changer du bracelet cuir à celui en caoutchouc.

### Changer le bracelet de votre Fifty Fathoms ou de votre 500 Fathoms :

Avec la montre Fifty Fathoms ou 500 Fathoms, vous avez le choix entre différents bracelets : toile de voile, acier, cuir, ou caoutchouc pour la plongée. Pour passer facilement de l'un à l'autre, Blancpain a mis au point un posage de changement de bracelet, livré avec les outils et fournitures nécessaires.

### Quatre espaces de rangement :

Le posage comporte quatre espaces de rangement pour les fournitures et pièces de rechange, indiqués en anglais.



Bits = Porte-outil (tournevis à 6 pans) et réserve de mèches placée dans le bouchon détachable.



Screws = Porte-outil (tournevis à 6 pans) et réserve de vis de serrage de tiges placée dans le bouchon détachable.



Screws = Tige refouloir et réserve de vis de fixation de bracelet.

Tubes = Tubes d'attache de bracelet.



## Fournitures et pièces de rechange:



Posage - bloc de maintien



Tige-refouloir



Porte-outil (tournevis à 6 pans)  
à bouchon détachable



Vis de serrage de tige



Tubes d'attache de bracelet



Tiges de tournevis (imbus)



Vis de fixation de tube



Bouchon dévissable

Les deux porte-outils sont rangés dans des logements situés sur les côtés du bloc de maintien.

Les tiges-refouloirs, les tiges de tournevis, les tubes d'attache et les vis de fixation des tubes sont stockés de chaque côté du posage.

Les vis de serrage de tige sont stockées dans le manche des porte-outils à bouchon détachable.

La tige de tournevis à six pans (imbus) se fixe dans le porte-outil à l'aide d'une vis de serrage.

Lors du montage d'une tige de tournevis, veiller à orienter la tige dans le porte-outil, de sorte que la vis de serrage appuie fermement contre la partie plate de la tige.



### Démontage du bracelet :

Glisser les porte-outils face à face, dans les deux trous de guidage. Les trous de guidage offrent un certain jeu afin de diriger plus facilement les tournevis vers les têtes de vis évidées du tube du bracelet.

Une fois les tournevis en place, les introduire le plus profondément possible dans les têtes de vis évidées.

Faire tourner les vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, de sorte à les libérer toutes deux simultanément.



Cette opération terminée, retirer délicatement les tournevis des trous de guidage, en vous assurant d'extraire les deux vis avec la pointe du tournevis à six pans (imbus).

Insérer la tige-refouloir dans la cavité du bracelet. Introduire alors lentement et fermement la tige-refouloir. Retirer délicatement le tube d'attache de bracelet. Ce côté du bracelet est maintenant détaché du boîtier de la montre.

Répéter l'ensemble des opérations ci-dessus avec la deuxième partie du bracelet.

### Montage du bracelet :

À l'aide d'une tige-refouloir, s'assurer que les trous des attaches et que le passage correspondant du bracelet de plongée sont précisément alignés. S'assurer que la partie du bracelet munie du fermoir est fixée à 12 heures.

En vous aidant, si besoin, d'une tige-refouloir, glisser un tube d'attache dans un des trous de guidage situés sur le côté du bloc de maintien. L'introduire complètement en le poussant avec la tige-refouloir de sorte qu'il traverse le bracelet en caoutchouc. Fixer la vis du bracelet à l'autre extrémité.

Répéter les opérations ci-dessus avec les attaches opposées.

Glisser les porte-outils face à face, dans les deux trous de guidage, en prenant garde de ne pas perdre la vis. Par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, diriger la vis jusqu'à l'entrée du tube du bracelet.

Toujours dans le même sens, visser complètement la vis SANS FORCER, car une torsion excessive risquerait de la casser.

Répéter ces opérations avec les attaches opposées. Le bracelet de plongée est désormais fixé au boîtier. Extraire la montre du posage en la poussant du doigt par l'ouverture de dégagement.

Si vous souhaitez à nouveau mettre un bracelet métal, cuir ou toile de voile, prenez en considération le mode d'emploi démontage et montage cité plus haut.

