

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre



**QUANTIÈME PERPÉTUEL 8 JOURS, PHASES DE LUNE,
INDICATION DE L'ANNÉE BISSEXTILE, PETITE SECONDE
CORRECTEURS SOUS CORNES, MOUVEMENT SÉCURISÉ,
AUTOMATIQUE**

CALIBRE 5939A, AUTONOMIE JUSQU'À 8 JOURS.



6659



Correcteur sous corne

LA COURONNE A DEUX POSITIONS :

Position A, couronne en position de remontage manuel.

Position B, couronne tirée, en position de mise à l'heure : permet de corriger les heures et les minutes.

Repousser la couronne en position A une fois la mise à l'heure effectuée.

RÉGLAGE DU QUANTIÈME PERPÉTUEL :

Les correcteurs 1, 2, 3 et 4 situés sous les cornes permettent le réglage du quantième perpétuel et peuvent être actionnés avec un doigt.

1. Régler l'heure à midi, et non pas minuit (si c'est minuit: la date saute!).
 2. Mettre la date au 1er, correcteur 1, situé sous la corne à 11 heures.
 3. Régler le mois et l'indicateur des années bissextiles (L=leap year=année bissextile), correcteur 2, situé sous la corne à 1 heure.
 4. Régler la date à la date précédant la date désirée, correcteur 1, situé sous la corne à 11 heures.
 5. Régler le jour au jour précédant le jour désiré, correcteur 3, situé sous la corne à 7 heures.
 6. Ajuster l'indicateur de phases lunaires, correcteur 4, situé sous la corne à 5 heures : placer le disque sur la position pleine lune, repérer la date de la dernière pleine lune à l'aide d'un calendrier. Appuyer sur le correcteur 4 autant de fois que de jours se sont écoulés depuis la dernière pleine lune, jusqu'au jour précédant le jour désiré.
 7. Régler la bonne date.
 8. Régler le bon jour de la semaine.
 9. Couronne en position B, corriger les heures et les minutes.
- Repousser la couronne en position A une fois les réglages effectués.

LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES («ARDILLON»)

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même.

OUVERTURE

Pour ouvrir le fermoir, placer un doigt de chaque côté de la boucle et tirer vers le haut (Fig. 1). Pour ouvrir l'autre lame, procéder de la même façon (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

FERMETURE

Passer votre montre Blancpain au poignet et refermer le portefeuille comme indiqué sur les figures 3 et 4.



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTEMENT DU BRACELET

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer l'ardillon dans le trou désiré (Fig. 5). Déplacer l'ardillon dans un autre trou, si nécessaire.



Fig. 5