

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы



**КАЛЕНДАРЬ С РЕТРОГРАДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ, ФАЗЫ ЛУНЫ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД**
КАЛИБР 2650RL, ЗАПАС ХОДА ДО 65 ЧАСОВ.



Кнопка-корректор под ушком браслета



3653

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного завода.

Положение В, быстрая корректировка даты.

Положение С, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут) и календаря.

После установки времени верните заводную головку в положение А.

БЫСТРАЯ КОРРЕКТИРОВКА ФАЗ ЛУНЫ:

Кнопка-корректор 1, расположенная под ушком браслета у отметки «11 часов», позволяет настраивать указатель фаз Луны. Кнопкой можно оперировать как при помощи пальцев, так и инструментом, прилагаемым к часам.

Для настройки фаз Луны установите диск указателя в положение «полная Луна» при помощи кнопки-корректора 1 у отметки «11 часов». Определите дату последнего полнолуния по лунному календарю. Нажмите на кнопку-корректор 1 столько раз, сколько прошло дней с момента последнего полнолуния.

По окончании операции верните заводную головку в положение А.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настройку указателя фаз Луны можно осуществлять в любой момент без риска повредить часовой механизм. Однако во время работы механизма указателя фаз Луны – между 00:45 и 01:30 – установить другую фазу Луны, за исключением следующей, невозможно. Для перевода указателя на несколько лунных фаз вперед настройку следует произвести в другое время.

ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Допускаются только ремешки Vlapcrain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Vlapcrain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

ЗАСТЕГИВАНИЕ

Оденьте часы Vlapcrain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпенеk в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпенеk в другое отверстие.



Рис. 5